



Technische Daten Ledvance Led-Straßenbeleuchtung Eco Area High Power Aluminium Grau 90W 12150lm 150X85D - 865 Tageslichtweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251136                                  |
| EAN                                     | 4058075557796                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | ECO AREA HIGH POWER SPD 90W 865 IP66 GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 90                          |
| Lampen Spannung (V)          | 100 - 240                   |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 12150                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 150x85                      |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.95                  |
| Produkttyp      | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Andere                                    |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | ECO AREA HIGH POWER                       |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 552 |
| Breite (mm) | 216 |
| Höhe (mm)   | 91  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                        | Kein Sensor |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |             |
|  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |             |