



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer High Mast Aluminium Schwarz 470W 60000lm 110X30D - 740 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch - Exkl. Treiber

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250897                                                        |
| EAN                                     | 4099854196454                                                 |
| Marke                                   | Ledvance                                                      |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT HIGH MAST 500W LUMINAIRE HEAD 500W 740 ASYM 110X30 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                        |

## Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Watt                     | 470            |
| Ersetzt (Watt)           | 600            |
| Lampen Spannung (V)      | 345            |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                 | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 60000          |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110x30          |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -40 to +50                                |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktsérie       | High Mast                                 |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 479 |
| Breite (mm) | 389 |
| Höhe (mm)   | 243 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour