



Technische Daten Ansell LED Pollerleuchte Gila Grafit  
9W 493lm - 940 Kaltweiß | 70cm - Höchste  
Farbwiedergabe - IP65

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245359                                 |
| EAN                                     | 5056144207107                          |
| Marke                                   | Ansell                                 |
| Herstellername                          | Gila 4000k LED 700mm Bollard, Graphite |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Watt                         | 11                              |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                              |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 202                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 18                              |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Befestigung | Boden              |
| Produkttyp  | LED Pollerleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock]  |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Anthrazit                     |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Anthrazit                     |
| Produktserie       | Gila                          |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 124 |
| Breite (mm) | 170 |
| Höhe (mm)   | 700 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

