



Technische Daten Noxion LED Panel  
Standard 60x60cm 6500K 40W UGR<22  
| Tageslichtweiß - Ersetzt 4x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 229339                                                         |
| EAN                                     | 8719157003056                                                  |
| Marke                                   | Noxion                                                         |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 6500K 60x60 UGR<22 (4x18W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                          |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                      |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 40                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                      |
| Draußen nutzbar              | Nein                     |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK04 - 0.50 Joule        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 10.5    |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                  |