



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro V4 Aluminium/Metall Weiß  
29W 3700lm - 830 Warmweiß |  
60x60cm - 1 Stunden Notbeleuchtung  
- UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248852                                                                                             |
| EAN                                     | 8719157048439                                                                                      |
| Marke                                   | Noxion                                                                                             |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V4 29W 3700lm 3000K 600*600 UGR<19 (4x18W eqv.) + Emergency integration |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                              |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                                          |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 29                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3700                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128                 |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20           |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule   |
| Leuchtenverbindung           | Schneller Anschluss |
| Reflektoroberfläche          | PET                 |
| Leistungsfaktor              | >0.90               |
| Produkttyp                   | LED Panels          |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | 1 Stunde Notbeleuchtung        |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 14      |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|